Fujitsu recommande Windows.

Fiche produit
Fujitsu ESPRIMO E920 0-Watt PC de bureau

Le PC innovant 0-Watt

Les PC ESPRIMO E920 de FUJITSU vous offrent le meilleur en termes d'administration, de performances et d'évolutivité. Ces PC extrêmement silencieux vous aident à rester concentré sur votre travail et leur alimentation, présentant une efficacité énergétique de 94 % avec technologie 0-Watt, vous permet en plus de réaliser des économies d'énergie. L'utilisation de composants identiques offre une parfaite compatibilité avec votre infrastructure. Lors de la mise hors service de votre matériel, la fonction EraseDisk, unique en son genre, supprime vos données en toute sécurité.



Réalisation d'économies en supprimant complètement les pertes en mode Off (éteint)
- Fonction brevetée de consommation électrique de 0 Watt en mode Off (éteint) avec administration simultanée sur une plage que vous pouvez définir en option

Environnement de travail agréable grâce à un système entièrement silencieux (disque SSD requis)
- Le ventilateur s'arrête pendant les opérations standard

La contribution de Fujitsu à la protection de l'environnement et au développement durable
- Circuit imprimé de carte mère et alimentation sans halogènes, conception sophistiquée pour l'intégralité du cycle de vie

Une consommation d'énergie défiant toute concurrence alliée à des niveaux de performances inégalés
- 4e génération de processeurs Intel® Core™, sortie de moniteur commutée et alimentation à l'efficacité énergétique pouvant atteindre 94 %

Administration de système simple pour des infrastructures informatiques complexes
- Technologie Intel® vPro™ (en fonction du processeur) et suite d'outils d'administration DeskView

Composants

	Processeur Intel® Core™ i7-4790 (4 cœurs / 8 threads, 3.60 GHz, jusqu'à 4,0 GHz, 8 MB, Carte graphique Intel® HD 4600) *
	Processeur Intel® Core™ i5-4690 (4 cœurs / 4 threads, 3.50 GHz, jusqu'à 3,9 GHz, 6 MB, Carte graphique Intel® HD 4600) *
	Processeur Intel® Core™ i5-4590 (4 cœurs / 4 threads, 3.30 GHz, jusqu'à 3,7 GHz, 6 MB, Carte graphique Intel® HD 4600) *
	Processeur Intel® Core™ i3-4170 (2 cœurs / 4 threads, 3.70 GHz, 3 MB, Carte graphique Intel® HD 4400)
	Processeur Intel® Core™ i3-4160 (2 cœurs / 4 threads, 3.60 GHz, 3 MB, Carte graphique Intel® HD 4400)
	Processeur Intel® Pentium® G3460 (2 cœurs / 2 threads, 3.50 GHz, 3 MB, Carte graphique HD Intel®)
	Processeur Intel® Pentium® G3450 (2 cœurs / 2 threads, 3.40 GHz, 3 MB, Carte graphique HD Intel®)
	Processeur Intel® Pentium® G3260 (2 cœurs / 2 threads, 3.30 GHz, 3 MB, Carte graphique HD Intel®)
	Processeur Intel® Pentium® G3250 (2 cœurs / 2 threads, 3.20 GHz, 3 MB, Carte graphique HD Intel®)
	Processeur Intel® Celeron® G1840 (2 cœurs / 2 threads, 2.80 GHz, 2 MB, Carte graphique HD Intel®)
	Logo Intel® vPro™ avec processeurs Intel® Core™ i5 et i7 *avec technologie Intel® Turbo Boost (la fréquence d'horloge et les performances peuvent varier en fonction de la charge de travail et d'autres variables) Technologie Intel® Smart Response prise en charge par les processeurs Intel® Core™ i3, i5 et i7
	Windows 8.1 Pro Windows 8.1 Windows 7 Professional 64-bit Windows 7 Professional 32-bit
	openSUSE Linux
	2 Go (1 module(s) 2 Go) DDR3, unbuffered, non-ECC, 1 600 MHz, PC3-12800, DIMM
	4 Go (1 module(s) 4 Go) DDR3, unbuffered, non-ECC, 1 600 MHz, PC3-12800, DIMM
	8 Go (1 module(s) 8 Go) DDR3, unbuffered, non-ECC, 1 600 MHz, PC3-12800, DIMM
	Jusqu'à 20 Go d'espace disque dur réservé à la récupération du système SSHD (disques durs électroniques hybride) SSD (disques durs électroniques) SED (disques durs à encryptage automatique)
	SSHD SATA III, 7 200 tr/min, 1 000 Go, 3,5 pouces
	SSHD SATA III, 5 400 tr/min, 500 Go, 2,5 pouces
	SSD SATA III Premium, 512 Go, 2,5 pouces
	SSD SATA III Premium, 256 Go, 2,5 pouces
	SSD SATA III Premium, 128 Go, 2,5 pouces
	Disque dur SSD SATA III, 256 Go, 2,5 pouces, Lecteur à chiffrement automatique (Self-Encrypted Drives, SED)
	Disque dur SSD SATA III, 256 Go, 2,5 pouces
	Disque dur SSD SATA III, 128 Go, 2,5 pouces, Lecteur à chiffrement automatique (Self-Encrypted Drives, SED)
	Disque dur SSD SATA III, 128 Go, 2,5 pouces
	Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 500 Go, 3,5 pouces, stratégique
	Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 500 Go, 3,5 pouces
	Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 250 Go, 3,5 pouces
	Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 2 000 Go, 3,5 pouces
	Disque dur SATA III, 7 200 tr/min, 1 000 Go, 3,5 pouces
	Disque dur SATA II, 5 400 tr/min, 320 Go, 2,5 pouces

	NVIDIA® NVS™ 315 LP, 1 Go
	NVIDIA® GeForce® GTX 745 2 Go LP, 2 Go
	NVIDIA® GeForce® GT630 DisplayPort 2 Go LP « 0-Watt », 2 Go
	NVIDIA® GeForce® 605 DisplayPort 1 Go LP, 1 Go
	Carte d'extension DP
	Câble d'adaptation DP à DVI-D (liaison unique)
	Adaptateur DVI-I-VGA
	2 câbles d'adaptation DVI-I LFH59
	2 câbles d'adaptation DP LFH59
	DVD-ROM
	DVD Super Multi
	Graveur BD SATA triple couche ultra-fin (baie)
	Lecteur MultiCard 24 en 1, USB 2.0, 3,5"
	WLAN 802.11 a/g/n (2 x 2) (régions spécifiques uniquement, hors Indonésie)
	Interface parallèle
	Interface eSATA
	Ethernet Gigabit PCIe x1, DS
	Double carte série PCIe x1

Unité de base

	ESPRIMO E900 0-Watt
	D3222
	µATX
	Intel® Q87
	LGA 1150
	1
	4 DIMM (DDR3)
	32 Go
	1 600 MHz
	Support double-canal. Pour des performances double-canal, un minimum de 2 modules de mémoire est requis. La capacité par canal doit être identique.
	10/100/1 000 MBit/s Intel® I217LM
	AMI Aptio 4.6
	Mise à jour du BIOS Flash EPROM via logiciel BIOS de restauration Interface micrologicielle extensible unifiée (UEFI, Unified Extensible Firmware Interface)
	Intégré
	Realtek ALC671
	L'enceinte interne prend en charge la lecture audio, Audio haute définition, Son surround 5.1
	6
	6
	2

	1 280 x 1 024 pixels 1 360 x 768 pixels 1 440 x 900 pixels 1 600 × 900 pixels 1 680 x 1 050 pixels 1 920 x 1 080 pixels 1 920 x 1 200 pixels
	1 280 x 1 024 pixels 1 360 x 768 pixels 1 440 x 900 pixels 1 600 × 900 pixels 1 680 x 1 050 pixels 1 920 x 1 080 pixels 1 920 x 1 200 pixels 2 560 x 1 440 pixels 2 560 x 1 600 pixels 3 840 X 2 160 pixels (nécessite un processeur Intel® Core™ i3, i5 ou i7)
	Prise en charge d'un maximum de trois écrans indépendants DirectX® 11.1 Prise en charge de HDCP Open CL® 1.2 OpenGL® 4.0 Un connecteur DisplayPort peut être converti en DVI-D ou HDMI avec un adaptateur externe en option Lorsque vous utilisez plusieurs écrans, la carte graphique et la carte graphique intégrée à la carte mère fonctionnent en parallèle (uniquement sous Microsoft® Windows 7® ou Windows 8)
	jusqu'à 1 Go de mémoire vidéo dédiée (mémoire principale détenue et verrouillée pour la carte graphique) Résolutions testées, dépend des résolutions supplémentaires et des fréquences possibles du type d'écran Mémoire partagée en fonction de la taille de la mémoire principale et du système d'exploitation Résolution (profondeur des couleurs jusqu'à 32 bits/pixel) Pour un écran TFT, nous vous recommandons d'utiliser 60 Hz
	efficacité énergétique (à 230 V ; avec une charge de 20 % / 50 % / 100 %) : 91% / 94% / 92%
	Mode 0 Watt automatique
	100 V - 240 V
	50 Hz - 60 Hz
	90 V- 264 V
	47 Hz - 63 Hz
	280 W
	actif
	Commuté
	Voir le livre blanc sur la consommation d'énergie Mode 0 Watt automatique
	http://docs.ts.fujitsu.com/dl.aspx?id=8ea62788-487d-44c1-8c85-905a93de8224
	Voir le livre blanc sur la consommation d'énergie
	Intel® Core™ i7 4770
	3,2 B / 18 dB(A) en veille ; 21 dB(A) en fonctionnement
applications Office 2.0	
	3,4 B / 21 dB(A) en veille ; 25 dB(A) en fonctionnement
	3,3 B / 20 dB(A) en veille ; 24 dB(A) en fonctionnement

	4,4 B / 30 dB(A) en veille ; 35 dB(A) en fonctionnement
	3,2 B / 18 dB(A) en veille ; 21 dB(A) en fonctionnement
	2 x 2 Go, disque dur, lecteur optique, Windows D'après la norme ISO 7779:2010, ECMA-74
	3,8 B = 38 dB (A)
	4,5 B = 45 dB (A)
	3,4 B = 34 dB (A)
à la certification	D'après la norme ISO 7779:2010, ECMA-74 pour une configuration max. possible

	340 x 382 x 98 mm
	13,39 x 15.04 x 3,86 pouce
	horizontal / vertical (en option, pieds nécessaires)
	10 kg
	22,05 lbs
	Le poids réel peut varier en fonction de la configuration
	10 - 35 °C
	5 - 85 % (humidité relative)

	ESPRIMO E920
	DT8
	TÜV GS
	BC
	FCC classe B cCSAus
	RoHS (limitation d'utilisation des substances dangereuses) DEEE (Déchets d'équipements électriques et électroniques) Systèmes d'exploitation Microsoft (HCT / entrée HCL / WHQL) Label EPEAT® Or (régions spécifiques) ENERGY STAR® 6.0 (régions spécifiques)
	http://globalsp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

	Workplace Protect (solution d'authentification sécurisée) Adobe® Reader® (lecteur pdf) McAfee Multi Access Security (logiciel antivirus et de sécurité sur internet ; version d'essai de 60 jours) Win7 : Récupération Fujitsu (récupération basée sur disque dur) Win8 : Récupération Microsoft par bouton-poussoir (récupération basée sur disque dur) Microsoft Office (achetez une licence pour activer la version préinstallée de Microsoft Office)
	DVD de restauration pour Windows® DVD de pilotes et utilitaires (DUDVD) CyberLink PowerDVD BD (logiciel de lecture pour Blu-ray Disc™) CyberLink PowerDVD DVD (logiciel de lecture pour DVD) Nero Essentials XL

	Gestion des pilotes DeskUpdate Code de démarrage PXE 2.1 Activation depuis S5 (mode hors tension) Commutateur d'intrusion (en option) iAMT 9.0 (en fonction du processeur) Fonction WoL (wake on LAN)
	DeskView Client DeskView Instant BIOS Management
	Gestion des inventaires Gestion du BIOS Gestion des pilotes Gestion de la sécurité Gestion des alarmes
	DMI (Desktop Management Interface) SM BIOS (System Management BIOS) PXE (Preboot Execution Environment) WMI (Windows Management Instrumentation) WBEM (Web Based Enterprise Management) CIM (Common Information Model)
	http://www.fujitsu.com/fts/manageability
	Prise en charge du verrou Kensington. Œil pour cadenas Verrou d'armoire intégré (en option)
	EraseDisk (en option) Protection anti-virus du secteur d'amorçage Option de protection en écriture pour Flash EPROM Système de sécurité intégré (TPM 1.2) Contrôle de toutes les interfaces USB Ports USB externes pouvant être désactivés séparément Contrôle des interfaces externes
	Mot de passe BIOS pour les utilisateurs et les superviseurs Disque dur protégé par mot de passe. Protection des accès via un lecteur de SmartCard externe (en option) Protection des accès via un lecteur de SmartCard interne (en option)
	Clavier activé (clavier Fujitsu spécial requis) Gestion thermique Durée de vie allongée
	EasyFix EasyChange pour disques durs 3,5" EasyChange pour lecteurs optiques
	467 x 265 x 540 mm
	18.39 x 10.43 x 21.26 pouce
	28
	1 140 g
	NaN lbs
	180 g
	0.4 lbs
	60 g
	0,13 lbs
	documentation utilisateur imprimée sur papier blanchi sans chlore
	3 ans (selon le pays)

	Retour atelier / Service sur site (garantie matériel : 2 an min. pour les pays au sein de la région FTS CEMEA&I et pour les autres pays selon les réglementations locales)
	http://support.ts.fujitsu.com/warranty
	5 x 9, temps de réponse sur site : jour ouvré suivant

Casque HS E2000 Communicator

Le casque HS E2000 Communicator de Fujitsu permet d'établir des communications VoIP (voix sur IP) de qualité stéréo directement depuis votre ordinateur. Ce casque sophistiqué est conçu pour offrir une qualité audio et un confort exceptionnels pour les applications de téléphonie, de chat en ligne, de reconnaissance vocale, de visioconférence et autres applications multimédia.

Référence:
S26391-F7139-L5

Clavier KBPC PX ECO

Le clavier Fujitsu KBPC PX ECO respecte totalement l'environnement. Il est fabriqué à base de 45 % de matériaux bruts renouvelables et comprend un câble USB sans PVC. En outre, le KBPC PX ECO offre tout le confort et l'ergonomie d'un produit haut de gamme. Son design moderne et impressionnant ainsi que ses options supplémentaires, bien utiles, attirent tous les regards.

S26381-K341-L1** (** : variation suivant le pays)

Plus d'informations

In addition to FUJITSU ESPRIMO E920 0-Watt, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

www.fujitsu.com/global/products/computing/

www.fujitsu.com/software/

Learn more about FUJITSU ESPRIMO E920 0-Watt, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
www.fujitsu.com/fts/ESPRIMO

Le programme d'innovation écologiquement responsable (Green Policy Innovation) de Fujitsu est un projet réalisé à l'échelle mondiale pour réduire l'impact sur l'environnement. Notre objectif est de résoudre les problèmes environnementaux liés à l'efficacité énergétique des technologies informatiques en nous aidant de notre savoir-faire. Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse : http://www.fujitsu.com/global/about/environment/

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue.
Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.
Pour plus d'informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et la livraison effectuée sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

Fujitsu Technology Solutions
Website: www.fujitsu.com/fts
2015-04-08 CE-EN

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Modifications apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits sont soumises à leur disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue.
Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.
Pour plus d'informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions