

30 ppm 30 ppm

Vos travaux complexes simplifiés grâce au panneau de commande tactile intuitif

•

•

•

•

Amélioration de la productivité et contrôle des coûts : la solution gagnante !

Utilisation optimale de l'espace de travail

L'espace de travail coûte cher. Vous ne souhaitez sûrement pas consacrer une grande partie de ce dernier à l'impression et à la numérisation. Les nouveaux multifonctions couleur Ricoh sont les plus compacts de leur génération, mais intègrent nombre de fonctionnalités et solutions. Ils sont pensés pour fonctionner silencieusement : vous pouvez donc les installer près des postes de travail et des salles de réunion sans perturber les activités quotidiennes.

Faciles à utiliser avec les applications

Le nouvel écran tactile de 10,1 pouces a été pensé pour une utilisation facile et intuitive. Son interface tactile vous permet de cliquer, pincer et d'effectuer des glisser-déposer, comme sur vos smartphone et tablette. L'installation d'applications pratiques, telles que Pattern Lock (pour un accès et un déverouillage faciles de l'appareil) et Ricoh Smart Device Connector (pour se connecter facilement en un clic), devient aisée. Vous pouvez même imprimer et scanner à partir de votre smartphone ou de votre tablette.

Des résultats rapides

Les nouveaux multifonctions couleur Ricoh délivrent jusqu'à 40 ppm en mode noir et blanc tout en satisfaisant à vos besoins en impression couleur et en connectivité. Leur configuration par défaut ainsi que leur large panneau de commande les rend faciles à utiliser avec des solutions logicielles telles que Streamline NX, GSNX et Equitrac. L'écran plus large est également idéal pour les applications visant à améliorer le flux des travaux telles que Smart Send et Quick Copy.

Une réduction des coûts à tous les niveaux

Une sortie rapide du mode veille prolongée, un contrôle des pages blanches à l'impression et une efficacité énergétique de premier ordre réduiront vos coûts ainsi que l'impact environnemental. Vous pouvez aussi faire des économies en termes de fonctionnalités qu'on ne retrouve souvent que sur des appareils A3. La centralisation de vos paramètres des quotas pour les utilisateurs et groupes vous permet d'éviter les excès d'impression. Vous pourrez rapidement observer les économies générées en matière de temps, d'espace et d'énergie!

Temps de préchauffage : 25 secondes

Temps de sortie de la 1ère Pleine couleur: 11/11/10,5 secondes

page :

N&B: 7,2/7,2/6,2 secondes Vitesse de sortie en continu : Pleine couleur: 30/30/35 pages par

N&B: 30/30/40 pages par minute

Mémoire : Standard: 2 Go

320 Go Disaue dur :

Dimensions (L x P x H): 510 x 588 x 505 mm

45 kg

Source d'alimentation électrique : 220 - 240 V, 50/60 Hz

Système de transfert électrostatique à Procédé de copie :

sec avec développement à double

composant ; 4 tambours

Copies multiples: Jusqu'à 99 copies Résolution : 600 x 600 dpi

De 25 % à 400 %, par incrément de Zoom:

Langage d'impression : En standard : PCL5c, PCL6(XL), PDF,

PostScript® 3™

En option: XPS

Résolution de l'impression : Maximum : 1 200 x 1 200 dpi

En standard : USB2.0 Type A, USB2.0 Interface :

Type B. Emplacement SD. Ethernet 10 base-T/100 base-TX. Ethernet 1000

Base-T

En option: Port parallèle IEEE 1284,

LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n),

Bluetooth

Protocole réseau : TCP/IP: IP v4, IP v6

Windows® Vista, Windows® 7, Environnements Windows®:

Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows®

Server 2012R2

Environnements Mac OS: Macintosh OS X v10.2 ou version

ultérieure

Environnements UNIX: UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO

OpenServer, RedHat® Linux, IBM®

AIX

Environnements SAP® R/3®: Autres environnements

supportés :

SAP® R/3 3.x® ou version ultérieure Passerelle NDPS_AS/400® avec

OS/400 Host Print Transform, IBM

Vitesse de numérisation : 30 originaux par minute maximum

Résolution : En standard: 100 - 600 dpi

Par défaut : 200 dpi Format original:

Réseau TWAIN Pilotes intégrés :

Scan to:

E-mail, Dossier, USB, Carte SD, SMB, FTP, URL, NCP (En option), PDF/A, PDF signé numériquement, PDF interrogeable (intégré) (Option)

PSTN, PBX Circuit :

Compatibilité: ITU-T (CCITT) G3

En standard : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x Résolution :

100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200

Méthode de compression: MH, MR, MMR, JBIG

G3: 2 seconde(s) (200 x 100 dpi. Vitesse de transmission :

JBIG), 3 seconde(s) (200 x 100 dpi, MMR)

Maximum: 33,6 Kbps Vitesse du modem : Vitesse de numérisation: 2,4 seconde(s) Capacité mémoire : En standard : 4 Mo Sauvegarde mémoire : Oui: 1 heure

Format papier recommandé: Magasin(s) papier standard: A4, A5,

Alimentation papier: Maximum: 1 350 feuilles Sortie papier Maximum: 200 feuilles Magasin(s) papier: 60 - 163 g/m² Grammage papier:

Bypass : 60 - 220 g/m² Recto/Verso: 60 - 163 g/m² ADF: 52 - 128 g/m²

Bypass: A4, A5, A6, B5, B6

Consommation électrique : Maximum: 1200 W

Mode Prêt: 60 W Mode Veille prolongée: 1,1 W TEC (Consommation électrique typique): 1 095/1 095/1 584 Wh

Magasin papier (Magasin papier de 500 feuilles), Trieuse 1 case, Port parallèle IEEE 1284, USB Server for Second Network Interface, Bluetooth, Netware, Pictbridge, Interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Unité Data Overwrite Security (Version certifiée), Système de protection contre la copie, Unité de connexion fax, Package de polices Unicode pour SAP, LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n), Unité OCR, Impression directe XPS, Sécurité HDD améliorée, NFC Card Reader

Autonomie toner: Noir: 17 000 impressions

Cyan: 6 000 impressions Magenta: 6 000 impressions Jaune: 6 000 impressions

Les chiffres de rendement des consommables sont calculés sur la base de travaux de 2 pages à 5% de couverture en A4.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.













RICOH @Remote

RICOH imagine, change. Certifié ISO9001. Certifié ISO14001. Certifié ISO27001

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2015 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.