

# Fiche produit Fujitsu Ecran P24W-7 LED Ecran

Ecran supérieur : écran large de 61 cm (24 pouces) Technologie d'affichage de pointe et solutions écologiques innovantes

Si vous êtes un professionnel qui utilise des applications exigeantes et dont les besoins en termes de pixels, de couleurs et de performances sont très élevés, l'écran P24W-7 LED de FUJITSU Webg'ihi Y "Y Wc]l '[XfU" '7YhfWiUb cZfY 'XYg'dYfZcfa UbWg XiVIJWU [Y YI WdhjcbbY 'Yg'[f] W'{ une dalle de pointe. Il dispose également de fonctions uniques et innovantes telles que notre technologie de détecteur de présence en attente de brevet et le concentrateur USB alimenté et toujours disponible.

7'UggY'X**ÑZ**ÚWW**]h**f'fbYf[fh]eiY'.'5Ž

HYWbc`c[]Y'UjYWUb[`Y'XY'jiY'i`hfU!`Uf[Y'UggcV]JfY'{`XYg'Wi `Yi fg'hf, g'df;f/]JgYg

Solutions d'économie d'énergie uniques avec consommation nulle en mode veille fluj YWk-8A = 8J = YhJ; 5Ł Yhi b'a cXY XY ZcbWJcbbYa Ybh97C Yl Iff. a Ya YbhYZĹWW UggcWJf (i b'a cXY j Y) Y 97C

Fonctionnalités confortables centrées sur l'humain comme le détecteur de présence avec la solution de sécurité pour PC et le contrôle automatique de la luminosité f567Ł

Dcgjhjcb XfhYbXi Y'Yhcdhja U'Y'[f|W'Ui 'gi ddcfhYf[cbca]ei Y'dYfa YHUbhXÑI/1 ghYf' 'U'\Ui hYi fz'\Ñsf]YbhUhjcbz'\ÑbWjbUjgcb'Yh'`U'fchUhjcb'XY''\ÑviUb'{'-\$\$Uj YWY'XfhYviiy'i f' de pivot automatique.


7cbbYMnjjhf`\Ui hYa Ybh'ÛYl ]V`Y`dci f``Yg'dff]d\ff]ei Yg'dfcZYgg]cbbY`g`.` DisplayPort, HDMI, MHL, DVI et analogique

Dffff[`U[YWda dUh]VY'UjYWU'bcfaY'8=7CA'; fYng)WY'dcif``Yg'Udd`]Wh]cbg'XY' jff]WWh]cbW]b]eiY

5j YWYgʻci hj`gʻXNNXa ]b]ghfUhjcbʻ8]gd`Und]Yk 'dci f``U'Wc``YVNN' XYgʻ]bj YbhU]fYg{`X]ghUbW`Yh`Yg`hj WYgXY WgbU[i fUhjcb"'

Dcffi<i V1 G6" "\$"]bhf[ff" `hfU'fUd]XY hci 'ci fg'X]gdcb]V'YžbchUa a Ybh'dci f``Yg' appels entrants via un casque USB















# Détails techniques

Points forts	
	Technologie grand angle, Capteur de présence avec solution de sécurité du PC, Préréglage du contraste compatible Uj YWU'bcfa Y'8=7CA '; fYngjW'Y'G-UbXUfX'8]gd'Um i bWjcbžA cnYbbY'XY'dffVJgjcb Wfca Unjei Y'. 8Y'HU90&ž: cbWjcb'\$!K UthYb'a cXY XJjJWbca ]Y XJjJbYf[]Y'fUj YW8J=YhJ; 5tžG ddcfh( Yb %Z6ci ltcb'97Cž7cblf' Y'XY'U'i a ]bcgjhf
	Ui hca Uhjei YžFchUhjcb'Ui hca Uhjei YžI G6'hci 'ci fg'X]gdcb]V'Y'flYb'ZcbWhjcbbYa YbhYhYb'j Y]``YŁžG ]hY'8]gd'Uhd]Yk¦ '∃Fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
Support ergonomique	Foredomente 2 Theores 30, 2 1, 7 Jours 30, 7
Support	Socle 4 en 1
Plage de réglage de la hauteur	% \$ a a
Hauteur d'image au-dessus du bureau (min)	45 mm
Rotation en mode portrait	- \$šffchUhjcb`Ui hca Uhjei YŁ
Angle d'inclinaison	!) s̃#Ž' ) š
Angle d'orientation	'(\$š
Qualité d'image	
Ecran et rétroéclairage	K ]XY'j ]Yk ]b[ 'Ub[ `Y'hYWkbc`c[ n#@98
Fraitement de la surface de l'écran	Revêtement résistant 3H, Mat
Contraste - standard	%\$\$\$.%
Contraste - avancé	&\$Z\$\$\$Z\$\$\$.%
Temps de réponse standard gris/gris	5 ms (in Video mode)
Angle de vue (h/v) - standard	%+, \$#%+, \$7F.%\$.%
Réglage des couleurs	16,7 millions de couleurs
_arge gamme de couleurs - standard	9gdUW Wdi `Yi f`++i `BH57'#%\$\$`i `gF; 6
Luminosité - standard	'\$\$\W#a
Taille et résolution	ψψ vanius
Rapport d'affichage	%*.%\$
Taille diagonale	61 cm (24 po)
Résolution (originale)	%# &\$1 '%#\$\$'d]  Y`g
Résolution (interpolée)	%48\$1"%\$\$,\$d] Y`gz`%\$,\$1"%\$\$)\$d] Y`gz`%\$*\$\$1"%\$\$\$\$d] Y`gz`%(\$\$1'-\$\$`d] Y`gz`%&,\$1',\$\$`d] Y`gz`%&,\$1'+*,` d] Y`gz`%\$&(1'+*,`d] Y`gz',\$\$1'*\$\$`d] Y`gz*(\$1'(,\$`d] Y`g
Taille de l'image	518 x 324 mm
Espacement des pixels	\$ž&+\$`a a
Fréquences	42.74.0
Horizontal	'\$!',&_ <n< td=""></n<>
Vertical	(, !i+*' <n< td=""></n<>
Connectivité	(, ; ) < ()
DisplayPort	1 port DisplayPort v1.2
HDMI	%dcfh<8A =%( 'U  YWdf]qY Yb WUf[ Y`A <@&"\$
DVI	1 port DVI-D (HDCP)
VGA/D-SUB	1 x D-SUB
Signal audio de la sortie	DflgY 'UW'ghffc" z) 'a a 'dci fWgei Y
Signal audio de l'entrée	DfJgY 'UW'gyffc' z) 'a a
Sortie audio	2 x 1.5 W
JSB descendant	('deffg'l G6" "\$
JSB ascendant	1 x USB
Menu simple d'utilisation Langues	5fWYžHW, ei Yž8Ubc]gžBfYfUbXU]gž5b[`U]gž: ]bbc]gž: fUb, U]gž5``Ya UbXž+U`]YbžBcfj f[]YbžDc`cbU]gžDcfti [U]gž Fi ggYž9gdU[bc`žG fXc]gžH fWz+UdcbU]gž7\]bc]g'g]a d`]Úfž7\]bc]g'f[bC)ghV]ljcbbY`
Luminosité / Contraste	Luminosité, Contraste, Niveau du noir, Luminosité automatique, Niveau automatique
Couleur	+) \$\$`\$\$\$ž* ) \$\$`\$\$\$ZCf][]bUYzgFJ6ž7ci `Yi f'dYfgcbbU]gfY fFJ6Ł
Réglage de l'image	<pre>- + ) \$\$ \$\$\$2</pre>
Regiage de l'illage Audio	Muet, Volume
Audio	MIUCL, VOIUINE

Informations	Nom de modèle, Numéro de série, Résolution/mode, Signal d'entrée
Configuration	G_FYMJcb XNJbHfYž@Ub[i Yž887!7±8f U]C@žFUddY`Yb'i q bY
	GTYMICD ANDITYZ GODE 12887! / 287 OJ COSZFOOLIT YD I GIDY
Consommation d'énergie (utilisation	
normale)	Arrest N. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10
Arrêt automatique	\$"&&"fk ]h\ '8]gd`UnDcfft.'K
Economie d'énergie 0 W	\$2\$ K
Arrêt du disque dur	\$2\$ K
Mode d'économie d'énergie	\$"" ' 'fk ]h\ '8]gd`UnDcfft.'K
Fonctionnement avec paramètres EPA	18,3 W
Luminosité maximale de	26 W
fonctionnement	.,,,,
Affichage de l'alimentation	intégré
Remarques sur l'énergie	gulbgʻgcbžgulbgʻi G6ʻ/Widbgca a UnjcbʻXYʻ\$ʻk UrhiYbʻa cXYʻj Yj``YʻUj YWk 8A ±ž8J=YhJ; 5ʻ/
Valeurs électriques	
Plage de tension nominale	(*) <u>8</u> (1°,2%)
Plage de fréquence nominale	) \$ <n! \$="" *="" <="" n<="" th=""></n!>
Classe de protection	1
Conformité	
Europe	7 UggY XÑZÚWMJh ffbYf[fh]ei Y : 5Žž7Yfh]ÚWh]cb 79 WtbZcfa fa Ybh{ "U'X]fYMjj Y'97'&\$\$(#/\$, #997ž9B'*\$-) \$žFc <gz WEEE, Déclaration d'informatique écologique</gz 
Modèle	P24W-7
Allemagne	TÜV GS
Russie	957
Etats-Unis/Canada	FCC classe B, cUL
Australie/Nouvelle-Zélande	7!H <u>W</u> ftlffjiŁ
Japon	VCCI
Corée du Sud	KC (prévu)
Argentine	TÜV-S
Taiwan	BSMI (prévu)
Chine	CCC (prévu)
Arabie Saoudite	G5CC
International	9MJUbg'Wfh]Úfg'H7C'*"\$ž9B9F; MGH5F¤'*"\$ž@UVY`'9D95H¤'Cf'fff[]cbg'gdfVJJÚei Ygtž'€C-&(%'\$+'fKf7JJi hXY'd]IY'g' classe I)
Lien vers la conformité	\hd.#[`cVU`gd"hg'Z /]hgi "Wta #j]hYg#Wfh]ÚWhYgi
Qualité et fiabilité	
MTBF (démontré)	+\$(\$\$\$`\
Dimensions / Poids / Environnement	
Dimensions sans le support (L x P x H)	))-1 <sup>-*</sup> (1 <sup>-*</sup> * a a
	&&ž\$%  `&") ' `  `%( ž( %dci <b>W</b>
Dimensions avec le support (L x P x H)	))-1'&\$(1',('a a
•••	&&"\$% `, "\$'` `%) "%&'dci W
Poids (emballé)	- <u>¼</u> , <u> </u>
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	&\$ <u>z</u> +&^Vg
Poids (après déballage)	+ <b>½</b> /6_[
	15,65 lbs
Poids (moniteur uniquement)	(26.7
	- ž&* ~Vg
Température ambiante de	) ! ' ) Š
fonctionnement	
Divers	
Divers	J9C5:887#7-₹-ÐNYfZJWYXY'a cbNJ[Y'dci f'fWfUb'd'UhJ9C5:A €18%\$\$'7žJYffci '?Ybg]b[hcb'dffdUff
Couleur	Gris marbre

Contenu du package	
Accessoires livrés avec l'écran	7  VY XY Xcbb fYg 8J ±8 %, 'a 7  VY XY Xcbb fYg 8J ±8 %, 'a 7  VY XY Xcbb fYg 8J ±8 %, 'a 7  VY XY Xcbb fYg 8I G 6 %, 'a 7  VY YI XJc %, 'a 7  VY YI XJc %, 'a 7  VY YI Xo %, 'a 7  VY XIV Ja YbrUrjcb dci f'dfjgY a i fUY fDi fc! GNi _c! HrdY 799+Ł %, 'a Brochure d'installation rapide CD d'utilitaires Livret de garantie Livret de sécurité
Remarques sur les accessoires livrés avec l'écran	7  V`YgXY`XcbbfYgžV V`Y`I G6`YhV V`Y`Ui X]c`XfWdbbYWdV`YgXY``NjfVfUb
Informations de commande	
Référence	G&*' *%?%( - , !J%( \$
Code commande spécifique à chaque pays	68@?%(-, J%(\$!1?'!'Uj YVWWV'Y'XÑJ']a YbhUhjcb'FcnWi a Y!I b]žcV'][ Uhc]fY'dci f'dUng'UfUVYg 68@?%(-, J%(\$!7 <b'!'uj f'`u'7\]by<br="" uhc]fy'dci="" ybhuhjcb'7\]by="" yh79@cv'][="" yvwwv'y'xñj']a="">68@?%(-, J%(\$!-8'!'Uj YWfhjei YhhY'-a dcfhžcV'][ Uhc]fY'dci f'`NaXcbfg]Y'fbj f'XYa UbXYŁ 68@?%(-, J%(\$!-8H!'gUbgVVV'Y'XÑJ']a YbhUhjcbžcV'][ Uhc]fY'dci f'`Yg'dUng'XUbg'`Ygei Y'g''Na dcfhUhjcb'Uj YWY VVV'Y Europe n'est pas autorisée</b'!'uj>
Code EAN	(\$)'\$&*))**'+
Garantie	
Période de garantie	3 ans (selon le pays)
Type de garantie	9b`, jYaYbhgifg]hYflYbZcbWljcbXYgWlbXjhjcbggdfVljÚeiYg{WlUeiYdUngL
Conditions générales de la garantie	\htd.##gi ddcfh"hg"Zi 'jhgi "Wda #k UffUbhm
Disponibilité des pièces de rechange	) 'Ubg'Udf, g``U'Úb`XY``Uj` ]Y`Xi 'dfcXi ]h
Service Weblink	\htd.#kkk"Zi ']hgi "Wda #hg#g\fj]Wg#gi ddcfh



## PRAD.de online

→ DF58ž9WIUb 'D&( K!+'@98'XY' Fujitsu, résultat du test: bien fhYghUi hcbca Yłž5`Ya U[ bY!' Bcj Ya VfY' &\$%(

# Plus d'informations

#### Solutions de plates-formes Fujitsu

In addition to FUJITSU Ecran P24W-7 LED, Fujitsu provides a range of platform solutions. H\YmWda V]bY'fY`]UV'Y': i ']hqi dfcXi Wdqk]h\ h\Y'VYgh]b gYfj ]Wgž\_bck!\ck 'UbX'k cfXk]XY partnerships.

#### Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full dcfh7c`]c'cZ+1\UfXkUfY'UbX'gc7kUfY'dfcXiVnfgz' services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and ]bWi XYg'h\Y'VfcUX'ghUW'cZ6i g]bYgg'Gc`i h]cbgž' Ug'k Y``'Ug'h\Y'Z ```ghU\<u>V</u>'cZ7'ci X'cZZYf]b[ "'H\]g' U`ck g'Wghca Yfg'hc `Yj YfU[ Y'Zfca 'U'hYfbUh]j Y sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

### **Computing Products**

kkk". I /jhgj "Wda #[`cVU"#dfcXi Wdg#Wda di hjb[#

#### Software

kkk"Zl']hoji "Wda#bjcZhkUfY#

### Plus d'informations

Learn more about FUJITSU Ecran P24W-7 LED, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or j]g]hci f'k YVg]hY" \hhd.#kkk"Zi/]hgi"Vota#2ng#X]gd`Ungj

# Programme d'innovation écologiquement responsable de Fujitsu (Green Policy In-

Le programme d'innovation écologiquement responsable (Green Policy Innovation) XY::i ']hgi 'Yghi b'dfc'YhffU']gf'{ ")ÑWY"Y mondiale pour réduire l'impact sur l'environnement.

BchfY cVYVMZYghXY XY Vkbhf]Vi Yf { "U" création d'un environnement durable pour les générations futures par l'informatique, en nous aidant de notre savoir-faire. Dci f'XY'd'i g'Ua d'Yg']bZcfa Uh]cbgz'fYbXYnl jcigi{``NUXfYggYü'\hhd.#kkkk"Zi/]hgji"Wda# global/about/environment/

#### Copyrights

Tous droits réservés, y compris tous les droits XY'dfcdf]fhf']bhY``YWn Y``Y"AcX]ÚWUh]cbg' apportées aux données techniques réservées. L'offre et la livraison des produits gcbhgci a ]gYgi{ "Yi fiX]gdcb]V]`]hf" Hci hY fYgdcbgUV]`]hf`ei Ubh{ ``NI \Ui ghjj ]hfž{ l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du ZJVf]VVbhfYgdYVM]ZJYYi fi hj`]gUh]cb dUfXYg hjYfg'dci f``Yi f'dfcdfY'VfbfÚW'dYi hYbhfU%Yf' une violation des droits des propriétaires de ces margues commerciales ou de ces copyrights.

Dci f'd'i g'Xl\\dag{b}Zcfa Uh\cbgzij \]g\\n'\Y'g\\h'\u'kkk'' fujitsu.com/terms

Copyright © Fujitsu Technology Solutions

## Exclusion de responsabilité

Les données techniques sont susceptibles XÑ.lhfY'a cX]ÚfYg'Yh`U``]j fU]qcb'YZZYVki fY'qci g' réserve de disponibilité. Toute responsabilité ei Ubh{ ``NI \Ui gh]j ]hfž{ ``NI UM]hi XY`YhUi caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights Xi ZUVf]VVIbhfYqdYVId]ZU'Yi f'i h]\]gUh]cb'dUf'XYg' hlyfgidci finyi fidfodfy vfbfúw dyi hybhfu%yf une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

## Contact

Fujitsu Technology Solutions GmbH KÝVg]hY. kkk"Zľ Ýhoj "Wda #Zhoj &\$%)!\$-!&- '79!9B

Hei g:Xfc]hg:f/gYfj.fgzmWda df]g/hci g"Yg:Xfc]hg:XY'dfcdf]/fh/f]b:H/`YVM!Y``Y''A cX]ÚWMh]cbg:Uddcfh/Yg\*U! I 'Xcbb/fYg\*H/Wb]ei Yg' ffgrfj fyg"@izfy'yn`U`]j fU]gcb'Xyg'dfcXi ]hg'gcbhigci a ]gyg{ "Yi f'X]gdcb]V]`]hf"Hci H'fYgdcbgUV]`]hf'ei Ubh{ "ÑI \Ui gh]j ]hf'z{ ' l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue.

7YqXfq[[bUh]cbqdYi j Ybh..tfYXYqa Ufei YqWa a YfWUYqYhtci XYqWanfi[[\hqXi ZJVf]WbhfYqdYMjZi'Yi fi h] qUh]cb dUfXYq hJyfgdci f"Yi fdfcdfy'v/fb/fÚW'dYi hYbhfU%Yfi bY'j Jc'UhJcb'XYgXfcJrgXYgdfcdfJ/hUJfYgXYWga Ufei YgWa a YfVJU'Ygci 'XY' ces copyrights.

Dci fidi giXlijbZcfa Uhjcbgžij jgjhYniY gjhYü k k k "Zli/jhgi "Wda #hYfa g Copyright © Fujitsu Technology Solutions