

Fiche produit

FUJITSU Ecran B22-8 TS Pro

Grand écran performant ergonomique de 54,6 cm (21,5 pouces)

L'écran FUJITSU B22-8 TS Pro possède une résolution Full HD 178°/178° avec un angle de vue ultra-large qui offre une qualité d'image constante. Il est équipé d'une fonction ECO et USB toujours disponible, du logiciel DisplayView™ et d'un grand nombre d'options de connectivité idéales pour les petites et moyennes entreprises (PME).

Ecran à résolution Full HD (1920 x 1080) avec haute densité de pixels idéale pour les applications de bureau quotidiennes et un fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7

Support 5-en-1 avec guide-câble qui permet aux utilisateurs d'incliner, tourner et pivoter l'écran et ajuster sa hauteur pour leur confort et leur mode de travail

Concentrateur USB et haut-parleurs intégrés, interfaces DVI et DisplayPort vous garantissant de posséder un pack complet qui répond à toutes les exigences de votre entreprise

Logiciel d'administration DisplayView permettant de configurer et d'ajuster la luminosité de l'écran, de le faire pivoter et plus encore

Technologie IPS (In Plane Switching, commutation embarquée) avec angle de vue ultra-large qui offre une grande clarté depuis tous les angles de vue

Mode de fonctionnement ECO offrant des niveaux de luminosité optimaux (180 cd/m²) pour vous permettre de réaliser des économies



Détails techniques

Points forts

Technologie IPS (In Plane Switching, commutation embarquée), Mode Eco : bouton dédié et voyant d'état Eco 3 couleurs, Support 5 en 1, Guide-câble, Pivot, USB toujours disponible (en fonctionnement et en veille), Logiciel DisplayView™, Fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Connecteur pour casque, Haut-parleurs intégrés

Support ergonomique

Support	Support 5 en 1
Plage de réglage de la hauteur	150 mm
Hauteur d'image au-dessus du bureau (min)	42
Rotation en mode portrait	90°
Angle d'inclinaison	-5° / +35°
Angle d'orientation	345°

Qualité d'image

Ecran et rétroéclairage	In-Plane Switching (IPS) technology/LED
Traitement de la surface de l'écran	Mat, Revêtement résistant 3H
Contraste - standard	1000:1
Contraste - avancé	20,000,000:1
Temps de réponse standard	10 ms
Temps de réponse standard gris/gris	5 ms (in video mode)
Angle de vue (h/v) - standard	178°/178° CR10:1
Réglage des couleurs	16,7 millions de couleurs (Hi-FRC)
Luminosité - standard	250 cd/m2

Taille et résolution

Rapport d'affichage	16:9
Taille diagonale	54,6 cm (21,5 po)
Résolution (originale)	1 920 x 1 080 pixels
Résolution (interpolée)	1 680 x 1 050 pixels, 1 440 x 900 pixels, 1 280 x 1 024 pixels, 1 280 x 720 pixels, 1 024 x 768 pixels, 800 x 600 pixels, 640 x 480 pixels
Taille de l'image	476 x 268 mm
Espacement des pixels	0,248 mm

Fréquences

Horizontal	30 - 82 kHz
Vertical	56 - 76 Hz

Connectivité

DisplayPort	1 x DisplayPort
DVI	1 port DVI-D (HDCP)
VGA/D-SUB	1 x D-SUB
Signal audio de la sortie	Prise jack stéréo 3,5 mm pour casque
Signal audio de l'entrée	Prise jack stéréo 3,5 mm
Sortie audio	2 x 1.5 W
Port vidéo et audio	Oui
USB descendant	2 ports USB 2.0
USB ascendant	1 x USB

Menu simple d'utilisation

Touches d'accès direct	Luminosité, ECO, Entrée, Mode, Audio, Menu
Langues	Arabe, Tchèque, Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Japonais, Chinois simplifié, Chinois traditionnel
Luminosité / Contraste	Luminosité, Contraste, Niveau du noir, Niveau automatique
Mode	sRGB, Bureau, Photo, Vidéo, Lumière bleue basse intensité
Couleur	sRGB, 5000K, 6 500 000, 7 500 000, Originale, Couleur personnalisée (RVB)

OSD	Langue, Délai OSD, Rotation OSD
Réglage de l'image	Horloge, Phase, Position horizontale, Position verticale, Expansion
Audio	Muet, Volume, Entrée pour port DP
Informations	Nom de modèle, Numéro de série, Signal d'entrée, Résolution/mode, Mode d'affichage, Température des couleurs, Etat ACR
Paramètres avancés	Surmultiplié, DDC/CI, Rappel en usine

Consommation d'énergie (utilisation normale, sans son)

Arrêt automatique	0.12 W
Mode d'économie d'énergie	0.16 W
Fonctionnement avec paramètres EPA	14,6 W
Total de la consommation d'énergie (EETC)	45,67 W
Luminosité maximale de fonctionnement	20 W
Alimentation	intégré
Remarques sur l'énergie	Haut-parleurs désactivés, USB déconnecté EETC et EPA font référence à ENERGY STAR® 7.0

Valeurs électriques

Plage de tension nominale	100 V - 240 V
Plage de fréquence nominale	50 Hz - 60 Hz
Classe de protection	1

Conformité

Modèle	DY22-8T
International	Ecrans certifiés TCO 7.0, ENERGY STAR® 7.0, Label EPEAT® Bronze (régions spécifiques), Certification lumière bleue basse intensité TÜV, Certification anti-scintillement TÜV, Aucun défaut de pixel (pixel trop lumineux ou trop sombre), défaut de sous-pixels selon ISO9241-307 (défaut de pixel catégorie I)
Europe	Classe d'efficacité énergétique : A+, Certification CE conformément à la directive EC 2004/108/EEC, EN 60950, RoHS, WEEE, Déclaration d'informatique écologique
Australie/Nouvelle-Zélande	RCM
Chine	CCC
Allemagne	TÜV GS
Inde	BIS
Russie	EAC
Singapour	S-Mark
Corée du Sud	KC, Veille économe en énergie
Taiwan	BSMI
Etats-Unis/Canada	FCC classe B, cUL
Lien vers la conformité	https://sp.ts.fujitsu.com/sites/certificates

Dimensions / Poids / Environnement

Dimensions sans le support (L x P x H)	500,5 x 55,75 x 298,28 mm
	19,70 x 2.19 x 11,74 pouce
Dimensions avec le support (L x P x H)	500,5 x 212.7 x 322.55 mm
	19.70 x 8.37 x 12.70 pouce
Poids (emballé)	6,47 kg
	14,26 lbs
Poids (après déballage)	4,63 kg
	10,21 lbs
Poids (moniteur uniquement)	2,7 kg
	5,95 lbs
Température ambiante de fonctionnement	De 5 à 35 °C (41 à 95 °F)
Humidité relative de fonctionnement	10 - 85 % (sans condensation)

Divers	
Divers	VESA DDC/ CI, Interface de montage pour écran plat VESA MIS-D 100 C, Verrou Kensington préparé
Couleur	Noir
Contenu du package	
Accessoires livrés avec l'écran	Câble de données pour port d'écran 1,8 m Câble de données DVI-D 1,8 m Câble audio 1,8 m Câble USB 1,8 m (USB-A à USB-B) Câble d'alimentation pour prise murale (Euro-Schuko-Type CEE7) 1,8 m Brochure d'installation rapide Remarques de sécurité
Remarques sur les accessoires livrés avec l'écran	Câble d'alimentation avec connecteur IEC-60320-C13 à 3 broches du côté de l'écran Câbles de données et câble USB déconnectables de l'écran Le manuel utilisateur et la suite DisplayView sont disponibles en téléchargement
Informations de commande	
Référence	S26361-K1602-V160
Code EAN	4057185709163
Code commande spécifique à chaque pays	BDL:K1602V160-UK : avec câble d'alimentation Royaume-Uni, obligatoire pour pays arabes BDL:K1602V160-CHN : avec câble d'alimentation Chine et CEL, obligatoire pour la Chine BDL:K1602V160-ID : avec étiquette Import, obligatoire pour l'Indonésie (sur demande) BDL:K1602V160-INT : sans câble d'alimentation, obligatoire pour les pays dans lesquels l'importation avec le câble Europe n'est pas autorisée BDL:K1602V160-IND : avec câble d'alimentation Inde et certificat BIS, obligatoire pour l'Inde
Informations sur les accessoires	Autres options utiles : Supports et kits de montage : http://www.fujitsu.com/fts/products/computing/peripheral/accessories/desktop/ums/index.html Adaptateurs disponibles : http://globalsp.ts.fujitsu.com/dmsp/Publications/public/pos-connectivity.pdf
Garantie	
Période de garantie	3 ans (selon le pays)
Type de garantie	Enlèvement sur site (en fonction des conditions spécifiques à chaque pays)
Conditions générales de la garantie	http://www.fujitsu.com/warranty
Disponibilité des pièces de rechange	5 ans après la fin de la vie du produit
Service Weblink	http://www.fujitsu.com/emeia/products/product-support-services/

Plus d'informations

Solutions de plates-formes Fujitsu

In addition to FUJITSU Ecran B22-8 TS Pro, Fujitsu provides a range of platform solutions. They combine reliable Fujitsu products with the best in services, know-how and worldwide partnerships.

Fujitsu Portfolio

Build on industry standards, Fujitsu offers a full portfolio of IT hardware and software products, services, solutions and cloud offering, ranging from clients to datacenter solutions and includes the broad stack of Business Solutions, as well as the full stack of Cloud offering. This allows customers to leverage from alternative sourcing and delivery models to increase their business agility and to improve their IT operation's reliability.

Computing Products

www.fujitsu.com/global/products/computing/

Software

www.fujitsu.com/software/

Plus d'informations

Learn more about FUJITSU Ecran B22-8 TS Pro, please contact your Fujitsu sales representative or Fujitsu Business partner, or visit our website.
<http://www.fujitsu.com/fts/displays>

Programme d'innovation écologiquement responsable de Fujitsu (Green Policy Innovation)

Le programme d'innovation écologiquement responsable (Green Policy Innovation) de Fujitsu est un projet réalisé à l'échelle mondiale pour réduire l'impact sur l'environnement. Notre objectif est de contribuer à la création d'un environnement durable pour les générations futures par l'informatique, en nous aidant de notre savoir-faire. Pour de plus amples informations, rendez-vous à l'adresse : <http://www.fujitsu.com/global/about/environment/>



Copyrights

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et les informations relatives à la livraison sont fournies sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions

Exclusion de responsabilité

Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et la livraison effectuée sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights.

Contact

Fujitsu Technology Solutions GmbH
Website: www.fujitsu.com/fts
2019-07-22 EM-EN

Tous droits réservés, y compris tous les droits de propriété intellectuelle. Les données techniques sont susceptibles d'être modifiées et les informations relatives à la livraison sont fournies sous réserve de disponibilité. Toute responsabilité quant à l'exhaustivité, à l'exactitude et/ou au caractère réel des données et des illustrations est exclue. Ces désignations peuvent être des marques commerciales et/ou des copyrights du fabricant respectif ; leur utilisation par des tiers pour leur propre bénéfice peut entraîner une violation des droits des propriétaires de ces marques commerciales ou de ces copyrights. Pour plus d'informations, visitez le site : www.fujitsu.com/terms
Copyright © Fujitsu Technology Solutions