

Un autre niveau de productivité

-
-
-
-
-



Qualité d'image supérieure

En matière de reproduction d'image, les MP C4503(A)SP/MP C5503(A)SP/MP C6003SP sont dans une catégorie à part. Elles conviennent particulièrement aux travaux d'impression contenant des images. Le flux unidirectionnel de développeur garantit une densité toner homogène et des couleurs vives et stables.

Un large choix de supports papier

Grâce à ces appareils, il est possible d'afficher les marques de coupe sur le papier SRA3 : une fonctionnalité à réelle valeur ajoutée. Imprimez directement à partir du magasin papier standard sur des supports allant jusqu'à 300g/m² (recto) ou 256g/m² (recto verso). Et pour imprimer sur des enveloppes, le chargeur d'enveloppes en option n'est plus nécessaire : vous pouvez imprimer directement à partir du deuxième magasin papier standard.



**Une productivité en constante
augmentation**

Rapidité de l'impression et de la numérisation

Des options de finition de qualité professionnelle

Accélérez vos flux de travaux



Des appareils exceptionnels sur le plan opérationnel et environnemental

Sécurité améliorée

Pour empêcher l'impression ou la copie non autorisée de vos documents, ces appareils sont dotés des fonctions d'authentification utilisateur et de libération des impressions par mot de passe. La certification CC, la sécurité informatique PDF/A et les normes d'archivage des documents électroniques protègent davantage vos documents. Les niveaux de cryptage avancés améliorent le niveau de sécurité de l'appareil.

Réduisez votre consommation énergétique

Une minuterie de mise sous tension/hors tension automatique améliore la disponibilité de l'appareil et réduit sa valeur TEC (Total Electricity Consumption). De plus, ces multifonctions écoresponsables sont également conformes Energy Star. Cela signifie que l'énergie nécessaire au fonctionnement des appareils génère moins d'émissions de CO2.

Compacte et silencieuse

Ces appareils sont tellement silencieux en fonctionnement que vous oublierez presque qu'ils sont là. En mode veille prolongée, les ventilateurs s'arrêtent dès que possible pour que l'appareil soit complètement silencieux. Au moment de la sortie du mode veille prolongée, les mouvements de démarrage des composants sont minimes pour réduire davantage les niveaux de bruit. L'unité Recto/Verso intégrée permet de gagner de l'espace et de réduire l'encombrement de ces appareils, qui prennent ainsi très peu de place dans un bureau.

Des multifonctions couleur Ricoh d'exception



GÉNÉRALITÉS

Temps de préchauffage :	20/17/17 secondes
Temps de sortie de la 1ère page :	Pleine couleur : 5,7/4,5/4,5 secondes N&B : 4/3,1/3,1 secondes
Vitesse de sortie en continu :	Pleine couleur : 45/55/60 pages par minute N&B : 45/55/60 pages par minute
Mémoire :	En standard : 2 Go 2 Go
Disque dur :	250 Go
Dimensions (L x P x H) :	587 x 685 x 963 mm
Poids :	100/100/100,5 kg
Source d'alimentation électrique :	220 - 240 V, 50/60 Hz

COPIEUR

Procédé de copie :	Système de transfert électrostatique à sec
Copies multiples :	Jusqu'à copies
Résolution :	600 dpi
Zoom :	De 25 % à 400 %, par incrément de 1 %

IMPRIMANTE

Langage d'impression :	En standard : PCL5c, PCL6, XPS , Impression directe PDF, Mediaprint (JPEG/TIFF) En option : Adobe® PostScript® 3™ , IPDS , PictBridge
Résolution de l'impression :	Maximum : 1 200 x 1 200 dpi
Interface :	En standard : USB 2.0, Emplacement SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Ethernet 1000 Base-T En option : Port parallèle IEEE 1284, LAN sans fil (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Protocole réseau :	En standard : TCP/IP (IP v4, IP v6) En option : IPX/SPX
Environnements Windows® :	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Environnements Mac OS :	Macintosh OS X Native v10.5 ou version ultérieure
Environnements UNIX :	UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX
Environnements Novell® Netware® :	v6.5
Environnements SAP® R/3® :	SAP® R/3®
Autres environnements pris en charge :	Passerelle NDPS, AS/400® avec OS/ 400 Host Print Transform

SCANNER

Vitesse de numérisation :	Pleine couleur : 80 originaux par minute maximum N&B : 80 originaux par minute maximum
Résolution :	Maximum : 1 200 dpi
Format original :	A3, A4, A5, B4, B5
Pilotes intégrés :	Réseau TWAIN
Scan to :	E-mail : SMTP, POP, IMAP4 Dossier : SMB, FTP, NCP

FAX (En option)

Circuit :	PSTN, PBX
Compatibilité :	ITU-T (CCITT) G3
Résolution :	En standard : 8 x 3,85 ligne/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 ligne/mm, 200 x 200 dpi En option : 8 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 ligne/mm, 400 x 400 dpi
Vitesse de transmission :	G3 : 2 seconde(s)
Vitesse du modem :	Maximum : 33,6 Kbps
Vitesse de numérisation :	1 seconde(s)
Capacité mémoire :	En standard : 4 Mo Maximum : 28 Mo

GESTION DU PAPIER

Format papier recommandé :	SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Alimentation papier :	Maximum : 4 700 feuilles
Sortie papier :	Maximum : 3 625 feuilles
Grammage papier :	52 - 300 g/m²

ÉCOLOGIE

Consommation électrique :	Maximum : 1 850 W Mode prêt : 110 W Mode Basse Consommation : 69,4 W Mode Veille prolongée : 0,67/0,67/0,69 W TEC (Consommation électrique typique) : 1 927/2 664/2 870 W/h
---------------------------	---

LOGICIELS

En standard :	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
En option :	GlobalScan NX, Card Authentication Package, Package de polices Unicode pour SAP, Remote Communication Gate S Pro

OPTIONS

Poignée ADF, 1 magasin papier de 550 feuilles, 2 magasins papier de 550 feuilles, Magasin grande capacité de 2 000 feuilles, Magasin grande capacité de 1 500 feuilles, Unité de transport papier, Finisseur 1000 feuilles, Finisseur 3 000 feuilles, Finisseur interne, Finisseur livret de 1 000 feuilles, Finisseur livret de 2 000 feuilles, Kit de perforation pour finisseur 1 000 feuilles, Kit de perforation pour finisseur 2 000 feuilles, Kit de perforation pour finisseur livret, Réceptacle interne de tri décalé, Trieuse 1 case, Réceptacle latéral, Meuble support roulettes, Meuble support, Port parallèle IEEE 1284, Bluetooth, Netware, Navigateur, Interface compteur, Convertisseur de format de fichier, Support compteur-clé, Support de lecteur de carte, Système de protection contre la copie, Unité de connexion fax, 2ème port Super G3, Option fax, LAN sans fil (IEEE 802.11a/g/n), SRA3 unit

Pour en savoir plus sur la disponibilité des modèles, des options et des logiciels, contactez votre revendeur Ricoh.



RICOH
imagine. change.

www.ricoh-europe.com

Certifié ISO9001, Certifié ISO14001, Certifié ISO27000

Les noms de marques et/ou de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les caractéristiques et l'apparence extérieure du produit sont sujettes à modification sans préavis. Les couleurs du produit sont susceptibles d'être différentes de celles présentées dans cette brochure. Les images présentées dans cette brochure ne sont pas de vraies photographies et de légères différences de détail peuvent apparaître.

Copyright © 2013 Ricoh Europe PLC. All rights reserved. Toute modification et/ou adaptation et/ou reproduction, en partie ou en intégralité, et/ou insertion dans d'autres travaux de la présente brochure, de son contenu et/ou de sa mise en page sans l'accord écrit de la société Ricoh Europe PLC est interdite.