

# Imprimante HP Designjet T795 ePrinter

Une imprimante ePrinter connectée au Web de 1118 mm (A0+/44 pouces) pour les petits et moyens groupes de travail



## Constatez des résultats rapides et de qualité supérieure

- Comptez sur des résultats remarquables avec six encres HP d'origine qui donnent des noirs sombres, de vrais gris neutres et des couleurs éclatantes.
- Imprimez des lignes précises et produisez des dessins détaillés, en utilisant les encres et la technologie de tête d'impression HP d'origine.
- Imprimez jusqu'à A0 sans sacrifier la qualité ; créez une impression A1 en 28 secondes en mode Economode.
- Faites confiance aux véritables aperçus avant impression du pilote d'impression pour vous permettre d'accomplir un travail rapide et précis.

## Une imprimante facile à utiliser qui s'adapte à vos besoins professionnels

- Traitez les fichiers complexes plus facilement avec 16 Go de mémoire, le HP-GL/2 natif et le support de PDF <sup>1</sup> pour la plupart des systèmes d'exploitation et logiciel de CAO.
- Investissez dans l'avenir - Les mises à jour logicielles automatisées permettent à votre imprimante de rester aussi à jour que votre entreprise.
- Profitez d'une impression continue grâce à la cartouche d'encre HP noir mat de 300 ml d'origine.
- Imprimez des fichiers TIFF, JPEG et PDF <sup>1</sup> depuis l'écran tactile de votre imprimante ou une clé USB - pas d'ordinateur requis.

## Imprimez à partir de pratiquement n'importe quel point<sup>2</sup>

- Utilisez votre smartphone ou tablette Apple® ou Android™ pour imprimer de pratiquement n'importe où<sup>2</sup>.
- Accédez à des projets et imprimez-les lorsque vous êtes loin de votre bureau, en utilisant HP Designjet ePrint and Share <sup>2</sup>.
- Enregistrez automatiquement les copies de votre travail sur le cloud lorsque vous imprimez à l'aide HP Designjet ePrint & Share<sup>2</sup>.
- Envoyez vos projets par e-mail à votre HP Designjet T795 ePrinter et imprimez grâce à ses fonctions de connectivité Web <sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Les fichiers PDF ne sont disponibles qu'avec l'option PostScript (PS), à acquérir séparément.

<sup>2</sup> Nécessite un compte HP Designjet ePrint and Share, une connexion Internet à l'imprimante et un périphérique compatible Internet connecté. Lorsque vous utilisez l'application mobile HP Designjet ePrint and Share, un matériel sous Apple® iOS ou Android™ et une connexion Internet sont nécessaires. Des frais de transmission de données ou de connexion peuvent s'appliquer. Les durées d'impression peuvent varier. 5 Go de stockage temporaire par compte. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/fr/go/eprintandshare>

# Imprimante HP Designjet T795 ePrinter

## Caractéristiques techniques

### Impression

Dessins au trait	28 s/page sur A1/D 103 impressions A1 par heure
Vitesse d'impression maximale	103 impressions A1 par heure; Dessin au trait sur papier ordinaire en mode Brouillon avec mode économie activé
Images couleur	41 m <sup>2</sup> /h sur support couché; 6,7 m <sup>2</sup> /h sur support glacé
Résolution d'impression	Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés
Marges (haut x bas x gauche x droite)	Rouleau : 5 x 5 x 5 x 5 mm Feuille : 5 x 17 x 5 x 5 mm
Technologie	Impression jet d'encre thermique HP
Types d'encre	Encre couleur teintée (C, G, M, pK, Y) ; encre pigmentée (mk)
Couleurs d'encre	6 (1 de chaque : cyan, gris, magenta, noir mat, noir photo, jaune)
Goutte d'encre	6 pl (C, G, M, pK) ; 9 pl (mK, Y)
Busés des têtes d'impression	1056
Têtes d'impression	3 (1 noir mat et jaune, 1 magenta et cyan, 1 noir photo et gris)
Précision des lignes	+/- 0.1% (+/- 0.1 % de la longueur du vecteur spécifié ou +/- 0,2 mm (valeur la plus élevée) à 23°C, 50-60 % d'humidité relative, sur film mat HP A0 en mode normal ou optimisé avec encres HP d'origine)
Largeur de ligne minimale	0,02 mm (adressable HP-GL/2)
Largeur de ligne minimale garantie	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Poids maximum des rouleaux	11,9 kg
Densité optique maximale	6 L* min/2,15 D

### Supports

Alimentation	Alimentation feuille à feuille ; alim. rouleau ; massicot automatique
Types	Papier normal et couché (normal, couché, couché à fort grammage, couché à très fort grammage et mat, couleur), papier technique (calque naturel, translucide normal, vélin), film (transparent, mat, polyester), papier photographique (satiné, glacé, semi-glacé, mat, super-glacé), film pour saisons rétro-éclairés, autocollant (transparent deux faces, papier d'intérieur, polypropylène, vinyle)

Poids	60 à 328 g/m <sup>2</sup>
Taille	210 x 279 à 1118 x 1676 mm
Épaisseur	Jusqu'à 31,5 µm

### Mémoire

Mémoire	16 Go (virtuels)
Disque dur	En option, 160 Go (disponible avec une mise à niveau de PostScript)

### Connectivité

Interfaces (standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T) ; Certifié USB 2.0 haut débit ; logement pour accessoires EIO Jetdirect
Interfaces (en option)	Serveurs d'impression compatibles HP Jetdirect
Langages d'impression (standard)	HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG G4, interface graphique CALS HP PCL 3
Langages d'impression (en option)	Adobe PostScript® 3 ; Adobe PDF 1.7
Gestionnaires fournis	Pilote HP-GL/2 et HP-RTL pour Windows ; pilote HP PCL 3 GUI pour Mac OS X ; Pilotes PostScript® Windows®, Linux et Mac avec le kit de mise à niveau PostScript®/PDF en option

### Environnement

Température de fonctionnement	5 à 40 °C
Température de stockage	-25 à 55 °C
Humidité en fonctionnement	20 à 80% HR
Humidité de stockage	0 à 95% HR

### Acoustique

Pression sonore	43 dB(A)
Puissance sonore	6,1 B(A)

### Dimensions (l x p x h)

Imprimante	1770 x 701 x 1050 mm
Emballé	1930 x 766 x 770 mm

### Poids

Imprimante	81,6 kg
Emballé	103 kg

### Consommation électrique

Maximum	< 120 W (impression), < 27 W (prête), < 7 W /< 25 W avec Digital Front End intégré (veille), 0,1 W (éteinte)
Alimentation électrique nécessaire	Tension secteur (sélection automatique de gamme) 100 à 127 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), Z A max

### Contenu de l'emballage

CR649C

### Certification

Sécurité

Électromagnétique

Environnement

ENERGY STAR

Garantie

Imprimante HP Designjet ePrinter T795 1118 mm (A0+/44 pouces); têtes d'impression ; cartouches d'encre de démarrage ; pied et bac de réception ; mandrin ; guide de référence rapide ; poster d'installation; logiciel de démarrage ; cordon d'alimentation

Conforme UE (LVD et EN 60950-1) ; Russie (GOST)

Conforme aux exigences de classe A, notamment : Union européenne (directive EMC)

ENERGY STAR® ; WEEE ; UE, RoHS ; Chine (RoHS) ; RoHS (Corée) ; RoHS (Inde) ; REACH ; Bronze EPEAT

Oui

Garantie d'un an limitée au matériel Garantie et options d'assistance variables selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales.

## Informations pour la commande

### Produit

CR649C

### Accessoires

CN500B

CN538A

CQ654C

J8025A

Q6709A

### Têtes d'impression

C9380A

C9384A

C9383A

### Consommables

C9370A

C9371A

C9372A

C9373A

C9374A

C9397A

C9398A

C9399A

C9400A

C9401A

C9403A

CH575A

### Service et assistant

Imprimante HP Designjet ePrinter T795 1118 mm

Kits de mise à niveau PostScript HP Designjet

Adaptateur principal HP DesignJet 3 pouces

Scanner HP Designjet HD

Serveur d'impression HP Jetdirect 640n

Mandrin d'alimentation rouleau 1118 mm HP Designjet

HP 72 tête d'impression grise et noir photo

HP 72 tête d'impression noir mat et jaune

HP 72 tête d'impression cyan et magenta

HP 72 cartouche d'encre noir photo 130 ml

HP 72 cartouche d'encre cyan 130 ml

HP 72 cartouche d'encre Magenta 130-ml

HP 72 cartouche d'encre jaune 130 ml

HP 72 cartouche d'encre grise 130 ml

HP 72 cartouche d'encre noir photo 69 ml

HP 72 cartouche d'encre cyan 69 ml

HP 72 cartouche d'encre magenta 69 ml

HP 72 cartouche d'encre jaune 69 ml

Cartouche d'encre grise HP 72 69 ml

HP 72 cartouche d'encre noir mat 130 ml

HP 726 cartouche d'encre Designjet noir mat 300 ml

**Dmvdnpl C' 'pe Dmvdnpl 9**

**pepl tmerp**