

# Gamme d'imprimantes ePrinter HP

## Designjet T1300 1118mm

Imprimante ePrinter polyvalente et facile à utiliser avec deux rouleaux pour une productivité renforcée.



### Tellement pratique et intuitive, vous allez adorer l'utiliser.

- Imprimez sur n'importe quelle imprimante HP Designjet sans installer de pilotes grâce HP ePrint & Share (gratuit)<sup>1</sup>.
- Gagnez du temps grâce à des aperçus avant impression précis et découvrez la puissance de la technologie tactile via l'écran tactile couleur facilitant l'impression.
- Tirez pleinement parti de votre investissement : cette imprimante HP ePrinter est connectée au Web et facile à mettre à jour. Les mises à jour logicielles se font automatiquement, tous les six mois.
- Créez un fichier PDF<sup>2</sup> prêt à être imprimé tout en imprimant avec HP ePrint & Share<sup>1</sup>.

### Soyez plus productif grâce à l'impression deux rouleaux à configuration rapide et au partage.

- Gagnez du temps et économisez du papier grâce aux deux rouleaux. Chargez l'imprimante avec des types et formats de papier différents ou identiques.
- Soyez rapide sans sacrifier la qualité. Imprimez jusqu'à 2 pages A1 par minute en Economode.
- Obtenez des résultats haute qualité – le système 6 encres comprend un noir photo mat et un gris pour produire des gris neutres et une vaste gamme de couleurs vives sur support ordinaire ou glacé.
- Sécurité éprouvée et facilité de gestion avec des fonctions telles que HP Web Jetadmin et un serveur Web intégré.

### Imprimez depuis presque partout<sup>1</sup>.

- Utilisez votre smartphone ou tablette Apple® ou Android™ pour imprimer de pratiquement n'importe où<sup>1</sup>.
- Approchez-vous de l'écran tactile de votre imprimante, accédez à des fichiers sur Internet et imprimez-les grâce à HP ePrint & Share<sup>1</sup>.
- Enregistrez automatiquement les copies de votre travail sur le cloud lorsque vous imprimez à l'aide HP Designjet ePrint & Share<sup>1</sup>.
- Envoyez vos projets par e-mail à votre HP Designjet T1300 ePrinter et imprimez grâce à ses fonctions de connectivité Web<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Nécessite un compte HP Designjet ePrint & Share, une connexion Internet à l'imprimante, et un périphérique compatible Internet connecté. Lorsque vous utilisez l'application mobile HP Designjet ePrint & Share, un appareil compatible Apple® iOS ou Android™ et une connexion Internet sont nécessaires. Des frais de données ou de connexion peuvent s'appliquer. Durées d'impression variables. 2 Go de stockage temporaire par compte. Pour plus d'informations, consultez le site [hp.com/go/eprintandshare](http://hp.com/go/eprintandshare).

<sup>2</sup> Fichiers PDF seulement disponibles avec l'accessoire PostScript (accessoire en option vendu séparément) ou via l'achat des versions PS.

# Gamme d'imprimantes ePrinter HP Designjet T1300 1118mm

## Caractéristiques techniques

### Impression

Dessins au trait	28 s/page sur A1/D 103 impressions A1 par heure
Images couleur	41 m <sup>2</sup> /h sur support couché; 6,7 m <sup>2</sup> /h sur support glacé
Résolution d'impression	Jusqu'à 2400 x 1200 ppp optimisés à partir d'une résolution de 1200 x 1200 ppp en entrée avec optimisation pour papiers photo sélectionnée
Marges (haut x bas x gauche x droite)	Rouleau : 5 x 5 x 5 x 5 mm (sans bordure sur les papiers photo) Feuille : 5 x 17 x 5 x 5 mm
Technologie	Impression jet d'encre thermique HP
Types d'encre	Encre couleur teintée (C, G, M, pK, Y) ; encre pigmentée (mK)
Couleurs d'encre	6 (cyan, gris, magenta, noir mat, noir photo, jaune)
Goutte d'encre	6 pl (C, G, M, pK) ; 9 pl (mK, Y)
Buses des têtes d'impression	1056
Têtes d'impression	3 (noir mat et jaune, magenta et cyan, noir et gris photo)
Précision des lignes	+/- 0.1% (+/- 0.1% de la longueur du vecteur spécifié ou +/- 0.2 mm (valeur la plus élevée) à 23° C, 50-60% d'humidité relative, sur A0film mat HP en mode normal ou optimisé avec encres HP d'origine.)
Largeur de ligne minimale	0,02 mm (adressable HP-GL/2)
Largeur de ligne minimale garantie	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001 (E))
Longueur d'impression maximale	91 m
Poids maximum des rouleaux	11,9 kg
Densité optique maximale	2,15 densité optique noire maximum (6 L *min)

### Supports

Alimentation	Alimentation feuille à feuille ; deux chargeurs de rouleau automatiques ; échange automatique de rouleau ; bac d'alimentation ; massicot automatique
Types	Papier normal et couché (normal, couché, couché à fort grammage, couché à très fort grammage et mat, couleur), papier technique (calque naturel, translucide normal, velin), film (transparent, mat, polyester), papier photographique (satiné, glacé, semi-glacé, mat, super-glacé), film pour caissons rétro-éclairés, autocollant (transparent deux faces, papier d'intérieur, polypropylène, viryle)
Poids	60 à 328 g/m <sup>2</sup>
Taille	210 x 279 à 1118 x 1676 mm
Épaisseur	Jusqu'à 0,8 mm

### Mémoire

Mémoire	32 Go (virtuels)
Disque dur	Standard, 160 Go

### Connectivité

Interfaces (standard)	Gigabit Ethernet (1000Base-T) ; Port USB 2.0 haut débit ; logement pour accessoires Jetdirect EIO
Interfaces (en option)	Serveurs d'impression compatibles HP Jetdirect
Langages d'impression (standard)	Adobe® PostScript® 3, Adobe® PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4, IG HP PCL 3
Langages d'impression (en option)	Adobe® PostScript® 3 ; Adobe® PDF 1,7

### Environnement

Température de fonctionnement	5 à 40 °C
Température de stockage	-25 à 55 °C
Humidité en fonctionnement	20 à 80% HR
Humidité de stockage	0 à 95% HR

### Acoustique

Pression sonore	46 dB(A) ; veille 29 dB(A)
Puissance sonore	6,3 B(A) ; veille 4,4 B(A)

### Dimensions (l x p x h)

Imprimante	1770 x 721 x 1050 mm
Emballé	1930 x 766 x 770 mm

### Poids

Imprimante	86 kg
Emballé	109 kg

### Consommation électrique

Maximum	< 120 watts (marche), < 27 watts (veille), < 7 watts / < 25 watts avec Digital Front End intégré (veille prolongée), 0,1 watts (arrêt)
Alimentation électrique nécessaire	Tension sec – e sélpou automatq% ev c a 11 Ef él C égré